



**weiß 010**  
RAL 9003



**goldgelb 020**  
RAL 1033  
HKS 5



**shellgelb 022**  
RAL 1021  
HKS 3



**dunkelrot 030**  
RAL 3003  
HKS 16



**rot 031**  
RAL 3000  
HKS 15



**hellorange 036**  
RAL 2008  
HKS 7



**violett 040**  
HKS 34



**lavendel 042**  
RAL 4005




**flieder 042**




**pink 041**  
HKS 32




**hellrosa 045**




**königsblau 049**  
RAL 5002




**azurblau 052**  
RAL 5015




**lichtblau 056**




**türkis 054**




**dunkelgrün 060**  
RAL 6005




**grün 061**  
RAL 6029  
HKS 54




**lindgrün 063**  
HKS 66




**braun 080**  
RAL 8017  
HKS 77




**haselnussbraun 083**  
RAL 8023  
HKS 81




**hellbraun 081**  
RAL 1011




**beige 082**




**schwarz 070**  
RAL 9005  
HKS 88




**dunkelgrau 073**  
RAL 7043  
HKS 92




**grau 071**  
RAL 7005



**gold 091**



**kupfer 092**



**Glasdekorfolie grau**

#### **Achtung:**

Der zu beklebende Untergrund muß frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

#### **Folien-Zertifikate:**

Einstufung in die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1 gemäß Prüfzeugnis Nr. 230006615 (MPA NRW). Nur schwerentflammbar (Klasse DIN 4102-B1) auf Stahluntergrund.